

SRE IP65 - Syrafast Väggskåp

SRE 20 20 15

Syrafast plåtkapsling för mycket krävande miljöer, som utomhus vid kusten eller i tung industri. Tål salt, luftföroreningar och höga halter av fukt.



Användningsområde

Dessa skåp används till miljöer där extremt stora krav ställs på korrosionsskydd och dammtätethet.

Tillverkas även i EMC-utförande. Testad av ackrediterat testlaboratorium.

Produktbeskrivning

SRE är en syrafast plåtkapsling i skyddsklass IP65 som tål tuffa miljöer som vid kusten eller i tung industri. Står emot salt, luftföroreningar och höga halter av fukt.

Våra väggskåp SRE har enkeldörr och är tillverkade i syrafast stålplåt EN 1.4404 (SIS 2343). Skåpstommen och dörrar har godstjocklek 1,5 mm. Större dörrar än 600 x 600 samt montageplåten har godstjocklek 2mm.

Låsningen sker med 3 mm DIN-tapp. 2st enpunktslås från 600 till 700 mm skåphöjd. 3-punkts espanjolettlåsning från 800 mm skåphöjd.

Anslutningsöppningar FL21 i skåpets över- eller understycke beroende på hur skåpen används.

Montageyta: Minska de utvändiga måtten med 50 mm både på höjd och bredd.

Behöver du anpassa detta skåp för att passa dina behov? Lugn det löser vi. Här hittar du vårt anpassningsverktyg

Ytbehandling

Skåpen levereras mattpolerade. Montageplåten tillverkas i förzinkad stålplåt.

Konstruktion

Skåpen har fast bakstycke och dubbelkragad dagöppning (dropkant). Dörrarna är monterade på dolda gångjärn, vilka enkelt kan ändras från vänster- till högerhängning. Dörrarnas öppningsvinkel är 175°.

Specifikationer

- IP65
- Fast bakstycke
- Dubbelkragad dagöppning (dropkant)
- Tål höga halter av fukt
- Enkeldörr

Mer information

- Artikelnummer: 271001
- Beställningsnummer: SRE 20 20 15
- E-nummer: E2527505
- Mått höjd x bredd x djup (mm): 200 x 200 x 150
- Byggdjup BD (mm): 130
- Vikt (kg): 3,3
- Flänsöppningarnas placering A/C-mått: 100/-
- Anslutningsöppningar : 1st FL13